

## VEDAX CURE PVA

Agente de cura química para substratos cimentícios

### DESCRIÇÃO:

**VEDAX CURE PVA** é um líquido branco à base de emulsão de PVA, deve ser aplicado sobre superfícies cimentícias frescas, formando uma película de baixa permeabilidade evitando a perda de água do concreto por evaporação.

### USOS:

- ✓ Indicado para superfícies cimentícias;
- ✓ Aplicação em grandes áreas.

### VANTAGENS:

- ✓ Produto de fácil aplicação;
- ✓ Fácil remoção;
- ✓ Secagem rápida;
- ✓ Dispensa cura tradicional, melhorando a eficiência;
- ✓ Diminui a fissuração resultante dos efeitos da retração por secagem.

### INSTRUÇÕES DE USO:

**VEDAX CURE PVA**, deve ser homogeneizado antes da aplicação.

Aplicação deve ser realizada com rolo ou pulverizador, aplicar o produto sobre os substratos cimentícios, sem a presença de água de exsudação.

Realizar aplicação em demão cruzada garantindo que toda a área esteja uniforme.

Em peças pré-moldadas, o **VEDAX CURE PVA** deve ser aplicado após a desforma.

**NOTA:** Para pavimentos que receberá revestimento ou pintura sobre a superfície, deve-se remover adequadamente a membrana de cura química.

### PROPRIEDADES, CARACTERÍSTICAS E CONSUMO:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Líquido branco
Massa específica	1,000 a 1,030 g/cm <sup>3</sup>
pH	7,5 a 9,5
Teor de cloretos	Isento

### CONSUMOS TEÓRICOS APROXIMADOS:

**VEDAX CURE PVA:** 0,400 L/m<sup>2</sup>

**NOTA:** O consumo varia, em função da porosidade da superfície.

**FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:**

**VEDAX CURE PVA** é fornecido em embalagens de 18L e 200L.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 12 meses.

**PRECAUÇÕES:**

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

**IMPORTANTE:**

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou [sac@portalvedax.com.br](mailto:sac@portalvedax.com.br).

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas. A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.