

VEDAX IMPER ACQUA

Emulsão Asfáltica de Alto Desempenho

DESCRIÇÃO:

VEDAX IMPER ACQUA é uma emulsão asfáltica de alto desempenho, para aplicação a frio em forma de pintura.

Possui excelente elasticidade e aderência, pronto para o uso e de fácil aplicação.

Após sua secagem, forma uma camada impermeável e sem emendas.

VEDAX IMPER ACQUA não é tóxico, não tem cheiro e não é inflamável.

USOS:

- ✓ Alicerces, muros de arrimo e fundações em geral;
- ✓ Concretos e alvenarias sujeitos a meios agressivos;
- ✓ Ponte de aderência para aplicação de mantas asfálticas autoadesivas ou com uso de maçarico;
- ✓ Impermeabilização de estruturas em alvenaria, concreto, madeira ou metálicas em contato direto com solo;
- ✓ Aplicação em pisos frios (cozinhas, banheiros, áreas de serviço);
- ✓ Câmaras frigoríficas.

VANTAGENS:

- ✓ Aplicação fácil e econômica;
- ✓ Ecológico;
- ✓ Pode ser aplicado com o substrato úmido;
- ✓ Excelente desempenho;
- ✓ Alto rendimento;
- ✓ Com adição de areia torna-se um excelente material aglutinante para execução de preenchimento.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação do substrato: A superfície deve estar lavada e limpa, com os caimentos necessários ao escoamento das águas, para os ralos e calhas. Recomenda-se na primeira demão a diluição em até 50% com água, sobre a superfície previamente umedecida.

APLICAÇÃO:

VEDAX IMPER ACQUA pode ser facilmente aplicado a frio, por meio de brochas, espátulas, rolo ou vassouras.

misturar bem antes de usar.

Função primer: aplicar com o rolo de lã de carneiro de pelo curto, pincel ou trincha, de uma a duas demãos para posteriormente aplicar mantas ou emulsões.

Consumo: 0,3 a 0,5 kg/m²

Função impermeabilizante: aplicar a primeira demão diluída 50% em água e as demais aplicar o produto puro até atingir o consumo indicado. pode ser aplicado com ou sem tela de poliéster ou véu. o tempo de secagem entre as demãos é de aproximadamente 24h

Consumo: 3 kg/m².

Observação: para testes de estanqueidade, aguardar a cura total mínima de 5 dias. e por se uma emulsão asfáltica, não se recomenda aplicar em dias chuvosos.

Acabamento:

após a cura total, deve-se seguir com uma camada separadora, e em seguida a aplicação de argamassa para proteção mecânica, para segurança do serviço executado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	marrom escuro
Densidade	0,990 – 1,010g/cm ³
pH	7,00 – 10,00
Teor de não voláteis a 120° /2h	28 – 32 %

***Observação:** inflamabilidade, não houve ignição ou fogo até 320°C

CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

Antes do uso agitar a embalagem do produto ou misturar com furadeira e hélice apropriada.

Não aplicar em reservatórios de água potável.

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX IMPER ACQUA é fornecido em embalagens de 1,8L, consultar disponibilidade para embalagens de 200 L.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 12 meses.

PRECAUÇÕES:

Seguir as recomendações que constam na FISPQ do produto sobre as medidas de segurança do trabalho, higiene e a disposição quanto ao fogo e resíduos.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas. A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.