

VEDAX CURE PVA

Agente de cura química para substratos cimentícios

DESCRIÇÃO:

VEDAX CURE PVA é um líquido branco à base de emulsão de PVA, deve ser aplicado sobre superfícies cimentícias frescas, formando uma película de baixa permeabilidade evitando a perda de água do concreto por evaporação.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

VEDAX CURE PVA Pode ser utilizado em todos os tipos de concreto expostos a intempéries (sol e vento).

VANTAGENS:

- ✓ Produto de fácil aplicação
- ✓ Pronto para uso
- ✓ Fácil remoção
- ✓ Secagem rápida
- ✓ Dispensa cura tradicional, melhorando a eficiência
- ✓ Diminui a fissuração resultante dos efeitos da retração por secagem

INSTRUÇÕES DE USO:

VEDAX CURE PVA, deve ser homogeneizado antes da aplicação.

Aplicação deve ser realizada com rolo ou pulverizador, aplicar o produto sobre os substratos cimentícios, sem a presença de água de exsudação.

Realizar aplicação garantindo que toda a área esteja uniforme.

Em peças pré-moldadas, o **VEDAX CURE PVA** deve ser aplicado após a desforma.

Para remoção do **VEDAX CURE PVA** será necessário, escovação com água morna (de 35°C a 45°C) ou por hidro jateamento.

NOTA: Para pavimentos que receberá revestimento ou pintura sobre a superfície, deve-se remover adequadamente a membrana de cura química.

A mesma não sendo removida em 100%, haverá falhas na aderência em pinturas, argamassas ou vernizes posteriores.

PROPRIEDADES, CARACTERÍSTICAS E CONSUMO:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Líquido branco
Massa específica	1,000 a 1,030 g/cm ³
pH	7,5 a 9,5
Teor de cloretos	Isento

CONSUMOS TEÓRICOS APROXIMADOS:

Consumo **VEDAX CURE PVA**: 400ml/m²

Balde de 18 litros rende até 45m².

Tambor de 200 litros rende até 500m².

NOTA: O consumo varia, em função da porosidade da superfície.

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX CURE PVA é fornecido em embalagens de 18L e 200L.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 12 meses.

COMPOSIÇÃO:

Água, espessante e resina.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.

GARANTIA:

A garantia é assegurada desde que sejam rigorosamente seguidas todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto.

É indispensável a apresentação da nota fiscal, bem como a identificação do número do lote e do produto. A garantia limita-se exclusivamente à reposição do produto, não contemplando quaisquer outros custos ou danos decorrentes da aplicação.