

## VEDAX DESMOLDANTE MD PRONTO

Desmoldante para formas de madeira pronto para uso

### DESCRIÇÃO:

**VEDAX DESMOLDANTE MD PRONTO** é um líquido à base de óleos mineral e aditivos, deve ser aplicado em formas de madeiras, melhorando a desforma e acabamento da superfície, aumenta a vida útil da forma.

### USOS:

- ✓ Indicado para pré-moldados
- ✓ Concreto aparente
- ✓ Concreto armado moldadas ou pré-fabricadas

### VANTAGENS:

- ✓ Produto de fácil aplicação
- ✓ Pronto para uso
- ✓ Fácil remoção, reduzindo a limpeza das formas
- ✓ Reduz o custo com formas

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

**VEDAX DESMOLDANTE MD PRONTO**, deve ser homogeneizado antes da aplicação. Aplicação deve ser realizada com rolo, pincel ou pulverizador, aplicar o produto sobre as formas de forma homogenia sem excessos.

**NOTA:** Para superfícies que receberá revestimento, gesso ou pintura, deve-se remover adequadamente o desmoldante.

### PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Líquido branco leitoso
Massa específica	1,000 a 1,030 g/cm <sup>3</sup>

### CONSUMOS TEÓRICOS APROXIMADOS:

**VEDAX DEMOLDANTE MD PRONTO: 25m<sup>2</sup>.**

**NOTA:** O consumo varia, em função da porosidade da superfície.

### RENDIMENTO:

Galão de **3,6L** rende até **90m<sup>2</sup>**

Balde de **18L** rende até **450m<sup>2</sup>**

Tambor de **200L** rende até **5.000m<sup>2</sup>**

**COMPOSIÇÃO:**

Água , emulsão de parafina e aditivos.

**FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:**

**VEDAX DESMOLDANTE MD PRONTO** é fornecido em embalagens de 3,6L, 18L e 200L. Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 24 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Devem seguir as recomendações que constam na FISPQ do produto, sobre as medidas de segurança do trabalho, higiene, limpeza e a disposição quanto ao fogo e resíduos.

**IMPORTANTE:**

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou [sac@portalvedax.com.br](mailto:sac@portalvedax.com.br).

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas. A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.