

## VEDAX PAREDE

*Impermeabilizante elastomérico para proteção de superfícies contra batida de chuva.*

### DESCRIÇÃO:

**VEDAX PAREDE** é um impermeabilizante à base de resina acrílica, com propriedades elásticas, projetado para a proteção de superfícies externas expostas a intempéries, tais como chuva e ação direta do sol. Quando curado cria-se uma membrana elástica e impermeável.

### CAMPO DE APLICAÇÃO:

- ✓ Proteção de fachadas, paredes externas ou muros, em alvenaria, revestida com argamassa ou não, concreto, entre outros;
- ✓ Proteção superficial de estruturas de concreto armado ou protendido.

### VANTAGENS:

- ✓ Absorve pequenas fissuras de retração presentes no substrato;
- ✓ Pode ser aplicado sobre substratos diversos, como alvenarias revestidas em argamassa, massa acrílica, concreto ou fibrocimento;
- ✓ Excelente barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera;
- ✓ Resistente aos raios ultravioleta e a intempéries;
- ✓ Baixa absorção de água em longos períodos;
- ✓ Mantém as propriedades a baixas temperaturas;
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ A primeira demão funciona como selador de longa duração;
- ✓ Pode ser pigmentado (vide seção Pigmentação).

### INSTRUÇÕES DE USO:

**Preparo da superfície:** É necessário tratar as superfícies de concreto e revestimentos de argamassa para remover irregularidades e materiais soltos.

Os substratos cimentícios precisam estar secos, limpos e isentos de partículas soltas e poeira e apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto.

Para eliminar mofos, musgos, poeira e fuligem em circunstâncias críticas, pode-se recorrer ao hidrojateamento. As áreas que apresentarem mofo e fungos podem ser tratadas com **VEDAX MATA MOFO**.

Para remover pó e detritos, use um aspirador de pó e para remover contaminações de óleo ou graxa, use desengraxantes.

### APLICAÇÃO DO PRODUTO:

- A primeira demão atua como selador tanto para uso interno quanto externo, podendo ser diluída em 10%.

- A segunda demão atua como um impermeabilizante, criando uma camada flexível e impermeável.
- Terceira demão atua como acabamento final (Pintura).

**VEDAX PAREDE** pode ser aplicado em quantas camadas forem necessárias, contanto que o consumo recomendado por demão seja cumprido e a espessura desejada no projeto seja alcançada.

Recomenda-se a aplicação de, no mínimo, duas demãos para atuar como impermeabilizante, com um intervalo mínimo de 2 horas entre elas.

A aplicação pode ser feita utilizando rolo, trincha, broxa ou equipamento de pulverização tipo airless.

A possibilidade de repintura para aumentar a espessura da película ou para sua manutenção é ilimitada.

#### PIGMENTAÇÃO:

**VEDAX PAREDE** pode ser pigmentado (somente cores claras) com corantes líquidos à base de água.

- Embalagem de 3,6 kg limita-se 2 bisnagas (50mL/bisnaga)
- Embalagem 18 kg não deve exceder a 10 bisnagas (50mL/bisnaga)

***Nota:** O processo de pigmentação não afeta a qualidade do material. O fosqueamento leve dos produtos é comum devido ao contato direto com diversas condições do ambiente a que estão expostos. Contudo, isso não provoca mudanças no desempenho do material em questão.*

#### PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto da película:	Semi brilhante
Cor:	Branca
Massa específica:	1,300 kg/dm <sup>3</sup>
Período mínimo entre demãos:	2 horas
Cura total:	24 horas

**CONSUMOS TEÓRICOS APROXIMADOS:**

SISTEMA	KG/M <sup>2</sup> /DEMÃO	KG/M <sup>2</sup> /DEMÃO	APLICAÇÃO
	<b>Galão 3,6kg</b>	<b>Balde 18kg</b>	
Selador*	Entre 15 e 20m <sup>2</sup>	Entre 60 e 100m <sup>2</sup>	1demão/diluída 10% água
Impermeabilizante	Entre 10 e 15m <sup>2</sup>	Entre 50 e 70m <sup>2</sup>	2 demãos/sem diluição
Acabamento	Entre 5 e 10m <sup>2</sup>	Entre 30 a 50m <sup>2</sup>	3 demãos/sem diluição

**OBSERVAÇÃO:** O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.

**NOTA:** \*Com diluição de 10% de água

**FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:**

VEDAX PAREDE é fornecido em embalagens de 3,6kg, 18kg e 200kg.

Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 24 meses.

**COMPOSIÇÃO:**

Água, resina, espessante, aditivos e carga mineral.

**PRECAUÇÕES:**

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (Ficha de Dados de Segurança)** do produto.

**IMPORTANTE:**

As informações contidas neste Boletim Técnico de Produto são fornecidas com base em nosso conhecimento, com o objetivo de auxiliar e orientar, e são oferecidas de boa fé. Reafirmamos que o desempenho do produto depende das condições de preparo da superfície, da aplicação e do armazenamento, fatores que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra pode variar de acordo com a técnica de aplicação, as condições da superfície e os equipamentos utilizados.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade em relação ao rendimento ou desempenho do produto, resultante de uso inadequado.

Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico pelo 0800 775.0025 ou [sac@portalvedax.com.br](mailto:sac@portalvedax.com.br).

Recomendamos que os usuários consultem sempre a versão mais atualizada deste boletim técnico, que será disponibilizada mediante solicitação.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de alterar as especificações ou informações contidas neste boletim técnico sem aviso prévio.