

VEDAX TAPE

Fita autoadesiva aluminizada

DESCRIÇÃO:

VEDAX TAPE fita autoadesiva aluminizada foi desenvolvida para vedar de imediato de maneira rápida e eficaz, infiltrações e goteiras em telhados, carrocerias de caminhões, containers, etc.

Produto disponível em várias larguras, oferece excelente acabamento estético, rápida aplicação e longa vida útil em diversos tipos de uso.

VANTAGENS:

- ✓ Solução imediata;
- ✓ Autoadesiva;
- ✓ Não necessita de maçarico;
- ✓ Alumínio flexível;
- ✓ 100% impermeável;
- ✓ Isolamento térmico e acústico;
- ✓ Evita o calor no verão e mantém aquecido no inverno;
- ✓ Evita condensação;
- ✓ Rápida aplicação e longa vida útil;
- ✓ Flexibilidade a frio >-5°C;
- ✓ Fabricado com sistema de qualidade certificado NBR ISO 9001.

RECOMENDADA PARA:

- ✓ Telhas quebradas ou furadas (Todos os tipos);
- ✓ Calhas;
- ✓ Encontro de parede e telhas;
- ✓ Tubulações de respiro;
- ✓ Claraboias;
- ✓ Cumeeiras;
- ✓ Acima de muros;
- ✓ Floeiras;
- ✓ Platibandas;
- ✓ Carroceria de caminhão;

NÃO RECOMENDADA PARA:

Não deve ser aplicada em condições de imersão, reparos de tubulações ou de pressão negativa. Pode ser utilizada unicamente em pressão positiva.

VEDAX TAPE não é indicada para superfícies que apresentem altas temperaturas e não resistem ao tráfego de veículos.

ARMAZENAGEM DO PRODUTO ATENÇÃO:

Produto sensível a altas temperaturas, não estocar, transportar nem armazenar em prateleiras altas perto dos telhados, fontes de calor ou sobre a incidência da luz solar.

VEDAX TAPE deve ser estocada e armazenada na caixa ou no palete original intacto, em local seco, coberto e longe de fontes de calor ou temperaturas superiores a 25°C. A validade é de 24 meses a partir da data de fabricação.

CUIDADOS - DURANTE APLICAÇÃO:

Durante a aplicação não coma nem fume, se sujar as mãos, não passe pelos olhos nem a boca, não ingira o produto, mantenha longe de crianças e animais, produto não inflamável.

MODO DE APLICAÇÃO:

Prepare toda a superfície até ficar totalmente limpa e seca, para aplicações sobre substratos cimentícios aplicar 1 demão de **VEDAX PRIMER ACQUA** e deixe secar por no mínimo 24h para promover a colagem da fita.

Recorte a **VEDAX TAPE** na medida necessária, retire o plástico antiaderente e aplique na superfície moldando e pressionando com as mãos, atenção nos arremates.

COMPOSIÇÃO:

Fita aluminizada e emulsão asfáltica.

PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

IMPORTANTE

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.