

## **VEDAX MATA MOFO**

*Antimofos que eliminam e impedem novas formações de fungos, algas e leveduras.*

### **DESCRIÇÃO:**

**VEDAX MATA MOFO** é um agente antimofos que previne, elimina e impede as novas formações de fungos, algas e leveduras.

### **USOS:**

- ✓ Pisos
- ✓ Teto de banheiro
- ✓ Telhas
- ✓ Paredes antes da pintura e repintura
- ✓ Rejuntes
- ✓ Madeiras/Armários

### **VANTAGENS:**

- ✓ Ação prolongada
- ✓ Dispensa o uso do cloro
- ✓ Não agride as ferragens
- ✓ Não precisa de enxague
- ✓ Alto poder de penetração

### **INSTRUÇÕES DE USO:**

1. Agite antes de usar.
2. Dilua uma parte de **VEDAX MATA MOFO** com uma parte igual de água limpa (1:1).
3. Aplique com um pulverizador de baixa pressão, rolo de lã, trincha de nylon, pincel.
4. Em caso de paredes, tetos, telhados e lajes, é necessário receber um acabamento tais como, pinturas e revestimentos sobre a sanitização do **VEDAX MATA MOFO**.

### **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Em superfícies com tais contaminações (Mofos, fungos, bactérias) executar o hidrojateamento quando possível ou fazer a remoção mecânica, espátula, lixa, etc. e lavar com detergente neutro removendo a maior parte das sujidades.

Aguarde a secagem da superfície e aplique o **VEDAX MATA MOFO**.

### **RECOMENDAÇÕES:**

- Não aplicar em dias chuvosos.
- Aguardar 24 horas para aplicação da pintura.
- Aplicar o **VEDAX MATA MOFO** a cada 2 anos em ambientes críticos para prevenção de proliferação por fungo.
- Aplicar até encharcar completamente a área a ser tratada.
- Não indicado a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados pela **VEDAX IMPERMEABILIZANTES**.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Líquido
Cor	Amarelo
Densidade à 25°C	1,000 – 1,050 g/cm <sup>3</sup>

**EMBALAGENS E RENDIMENTOS APROXIMADOS:**

EMBALAGENS	RENDIMENTOS
Frasco de 1L	Rende até 8m <sup>2</sup>
Galão de 5L	Rende até 40m <sup>2</sup>

**FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:**

**VEDAX MATA MOFO** é fornecido em embalagens de 1L e 5L

Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 24 meses.

**COMPOSIÇÃO:**

Água e sanitizante.

**PRECAUÇÕES:**

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

**IMPORTANTE:**

As informações contidas neste Boletim Técnico de Produto são fornecidas com base em nosso conhecimento, com o objetivo de auxiliar e orientar, e são oferecidas de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho do produto depende das condições de preparo da superfície, da aplicação e do armazenamento, fatores que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra pode variar de acordo com a técnica de aplicação, as condições da superfície e os equipamentos utilizados.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade em relação ao rendimento ou desempenho do produto, resultante de uso inadequado.

Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico pelo 0800 775.0025 ou [sac@portalvedax.com.br](mailto:sac@portalvedax.com.br).

Recomendamos que os usuários consultem sempre a versão mais atualizada deste boletim técnico, que será disponibilizada mediante solicitação.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de alterar as especificações ou informações contidas neste boletim técnico sem aviso prévio.