

VEDAX PLAST

Aditivo plastificante incorporador de AR

DESCRIÇÃO:

VEDAX PLAST é um aditivo líquido plastificante que quando adicionado em argamassas de cimento e areia proporciona excelentes características de trabalhabilidade e plasticidade. Melhora substancialmente a aderência e reduz a formação de trincas por retração.

USOS:

- ✓ Em argamassas de assentamento de blocos, alvenaria, reboco interno e externo e revestimentos de pisos e rodapés.

VANTAGENS:

- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Isento de cloretos;
- ✓ Melhora a trabalhabilidade e consistência da argamassa;
- ✓ Mais liga e plasticidade;
- ✓ Reduz ou elimina o uso da cal nas argamassas;
- ✓ Reduz as fissuras por retração;
- ✓ Aumento na resistência mecânica;
- ✓ Reduz a quantidade de água da argamassa.

INSTRUÇÕES DE USO APLICAÇÃO:

A dosagem do **VEDAX PLAST** é de 100 ml para 50 de cimento.

O aditivo deve ser adicionado a primeira água de amassamento, nunca na mistura seca da argamassa.

USO EM BETONEIRAS TRAÇOS EM VOLUMES CIMENTO E AREIA MÉDIA PARA ARGAMASSAS:

Argamassa de assentamento (1:8) cimento e areia média.

Argamassa de reboco: (1:6) cimento e areia média.

1° Adicionar cimento e areia média misturando até obter uma boa homogeneização

2° Adicionar 100 ml de **VEDAX PLAST** na primeira água de amassamento.

3 Adicionar aos poucos o restante da água observando o ponto ideal da argamassa, tomando cuidado para não adicionar muita água.

USO EM MASSEIRAS:

1° Fazer a homogeneização de cimento e área média nos traços recomendados (Instruções de uso aplicação)

2° Misturar 100 ml de **VEDAX PLAST** na primeira água de amassamento.

,3 Adicionar o restante da água aos poucos até que a argamassa atinja o ponto ideal, lembrando que este produto reduz a quantidade de água.

CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

Sempre misturar e/ou agitar o **VEDAX PLAST** antes do uso para uma boa homogeneização.

VEDAX PLAST pode ser usado em conjunto com o produto **VEDAX 1**, obtendo uma argamassa plástica e impermeável, para este fim proceder da seguinte maneira:

- 1° Separe a quantidade de água prevista para o preparo da argamassa em duas partes.
- 2° Na primeira parte da água misture o **VEDAX PLAST** conforme proporção 100ml para 50kg de cimento e adicione esta mistura a areia média e o cimento, misture bem.
- 3° Na segunda parte da água prevista para o preparo da argamassa misture 02 litros **VEDAX 1** para 50kg de cimento.
- 4° Caso necessite coloque mais água até chegar ao ponto ideal da argamassa.

NOTAS:

- A. **VEDAX PLAST** pode apresentar variações de cor, portanto, esta alteração não afeta o desempenho do produto.
- B. O desempenho deste produto depende da qualidade e da granulometria da areia a ser usada.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto visual	Marrom
Massa específica	1,00 a 1,02g/cm ³
pH	9,0 a 11,0
Compatível com os cimentos	CPI, CPII, CPIII, CPIV e CPV
Teor de adição sobre a massa de cimento	0,2% a 0,5%

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX PLAST é fornecido em embalagens de 1L, 3,6L, 18L e 200L.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 24 meses.

COMPOSIÇÃO

Água, ácido sulfônico e aditivos.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.