

## VEDAX SELA TRINCA

*Mastique acrílico flexível para tratamento de trincas e fissuras*

### DESCRIÇÃO:

**VEDAX SELA TRINCA** é um selante acrílico, monocomponete, flexível de base acrílica, desenvolvido para tratamento de trincas e fissuras em áreas internas e externas.

### USOS:

- ✓ Reparos superficiais de trincas e fissuras em geral (não estruturais).
- ✓ Calafetação em esquadria metálica ou madeira;
- ✓ Selagem de vãos em paredes de Drywall;
- ✓ Juntas em estruturas de pré-moldados.

### VANTAGENS:

- ✓ Produto de fácil aplicação;
- ✓ Dispensa o uso de tela de poliéster.
- ✓ Alta elasticidade;
- ✓ Baixa retração;
- ✓ Compatível com pinturas à base d'água;
- ✓ Boa resistência aos raios UV;
- ✓ Excelente aderência;
- ✓ Pronto para uso.

### INSTRUÇÕES DE USO:

**Preparo do substrato:** Abra a fissura com ferramentas apropriadas, (abridor de trincas, etc.,) remova todo o pó com o uso de trincha ou pincel.

Diluir uma parte do **VEDAX SELA TRINCA** com uma parte de água (1:1) em volume e aplique com um pincel dentro da trinca apenas uma demão. (esta aplicação tem a função de agregar partículas soltas e promover aderência do produto), deixar secar por 03 horas. Aplicar (VEDAX SELA TRINCA) puro em uma ou duas demãos com intervalo de 03 horas.

### APLICAÇÃO:

Homogeneizar o **VEDAX SELA TRINCA**, (utilize uma espátula para facilitar a aplicação de modo a preencher totalmente o vão da junta, exercendo sempre uma pressão moderada para garantir o contato do selante com as bordas, evitando assim a formação de bolhas de ar e garantindo uma boa aderência.

Após a cura pode se realizar um leve lixamento e fazer a pintura com tinta de acabamento.

### RESTRIÇÕES DE USO:

Após o termino da aplicação, proteger o produto da água por no mínimo 24h para garantir eficiência e resistência do material aplicado.

A fissura ou trinca deve ter movimentação inferior a 10% de sua largura. O produto não deve ser utilizado para colagens e fixação do tipo estrutural – vidros de fachada, espelhos, etc. Não utilizar em juntas de imersão contínua em água ou outro líquido.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Massa branca
Massa específica	1,500 a 1,700 g/cm <sup>3</sup>
Tempo de aplicação e formação de pele	30 minutos
Secagem ao toque	~150 min.
Total de cura	7 dias

**CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO:**

0,150 kg de **VEDAX SELA TRINCA** calafeta 1 metro de junta (10mm X 10mm)

**EMBALAGENS E ARMAZENAGEM:**

Pote de 1,5 kg – Rende até 10 metros de junta (10mm X 10mm).

Balde de 5 kg – Rende até 30 metros de junta (10mm X 10mm).

Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 24 meses.

**COMPOSIÇÃO:**

Água, resina, carga mineral, espessante e aditivos.

**PRECAUÇÕES**

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

**IMPORTANTE**

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou [sac@portalvedax.com.br](mailto:sac@portalvedax.com.br).

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.

☎ 0800-775-0025 / +55 19 3867-0025

✉ sac@cjjaguariuna.com.br

🌐 www.cjjaguariuna.com.br / www.portalvedax.com.br

🏠 **CJI Comércio e Indústria de Revestimentos Ltda.**  
Rua Gaspere, 271 - Jardim São Sebastião  
Jaguariúna - SP | CEP.: 13917-170