

VEDAX IMPER ACQUA

Emulsão Asfáltica de Alto Desempenho

DESCRIÇÃO:

VEDAX IMPER ACQUA é uma emulsão asfáltica de alto desempenho, para aplicação a frio em forma de pintura.

Possui excelente elasticidade e aderência, pronto para o uso e de fácil aplicação.

Após sua secagem, forma uma camada impermeável e sem emendas.

VEDAX IMPER ACQUA não é tóxico, não tem cheiro e não é inflamável.

USOS:

VEDAX IMPER ACQUA é recomendado para:

- ✓ Impermeabilização de superfícies cimentícias, como concreto, fibrocimento, argamassas, rebocos e emboços, entre outros.
- ✓ Impermeabilização de fundações, baldrames e alicerces.
- ✓ Proteção contra a umidade em muros de arrimo.
- ✓ Impermeabilização de pisos em contato direto com o solo e materiais cimentícios enterrados.

VANTAGENS:

- ✓ Após a evaporação da água, forma uma película estável e impermeável;
- ✓ Boa aderência a substratos cimentícios;
- ✓ Isento de solventes e odores agressivos;
- ✓ Fácil de aplicar;
- ✓ Pode ser aplicado em substratos úmidos ou secos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação do substrato: A superfície deve estar lavada e limpa, com os caimentos necessários ao escoamento de água para os ralos e calhas.

APLICAÇÃO:

VEDAX IMPER ACQUA pode ser aplicado a frio, por meio de brochas, espátulas, rolo ou vassouras, misturar bem antes de usar.

Função impermeabilizante: Aplicar a primeira demão diluída 50% em água e mais 2 demãos puras com intervalos de 08 horas entre demãos.

Observação: Para teste de estanqueidade, aguardar a cura total mínima de 5 dias.

Não se recomenda a aplicação em dias chuvosos.

NORMAS:

- NBR-9685 – EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
- NBR 9575 – IMPERMEABILIZAÇÃO – SISTEMAS E PROJETOS
- NBR 9574 – EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Líquido marrom escuro
Densidade	0,990 – 1,010g/cm ³
Ph	7,00 – 10,00
Teor de não voláteis a 120° / 2h	28 – 32 %

**Observação: inflamabilidade, não houve ignição ou fogo até 320°C.*

CUIDADOS NA APLICAÇÃO:

Antes do uso agitar a embalagem do produto ou misturar com furadeira e hélice apropriada. Não aplicar em reservatórios de água potável.

FORNECIMENTO E ARMAZENAGEM:

VEDAX IMPER ACQUA é fornecido em embalagens de 3,6L, 18L e 200L. Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 24 meses.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão asfáltica e aditivos.

PRECAUÇÕES:

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesse Boletim Técnico de Produto são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda, orientação e fornecidos de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerá da técnica de aplicação, das condições da superfície e dos equipamentos utilizados.

Desta forma, não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto.

Para mais informações, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos que serão entregues, sempre que solicitadas.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.