

VEDAX FIXA FORTE

Adesivo acrílico de alta fixação

DESCRIÇÃO: O selante acrílico à base d'água indicado para colagem vedação, acabamento e finalização, tanto em ambientes internos quanto ambientes externos, com antifungo e antimoho. desenvolvido com a mais alta tecnologia, ele é recomendado para colagem, vedações e acabamentos em trincas e fissuras de paredes, esquadrias de alumínio e PVC, finalizações em rodapés, e colagens de metais, concreto, pedras, cerâmicas, vidro, além de útil para fazer o acabamento de móveis, calhas, chapas metálicas, entre outros.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- ✓ Selante monocomponente indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metais, concreto, pedras, cerâmicas, vidro, policarbonato e PVC;
- ✓ Reparos superficiais de trincas e fissuras em geral (não estruturais);
- ✓ Selagem de vãos de madeiras e metais;
- ✓ Colagem de Rodapé.

VANTAGENS:

- ✓ Produto de fácil aplicação;
- ✓ Baixa retração;
- ✓ Compatível com pinturas à base d'água;
- ✓ Boa resistência aos raios UV;
- ✓ Excelente aderência;
- ✓ Pronto para uso basta homogeneizar;
- ✓ Não possui solventes, isocianatos, halogênios e ácidos;
- ✓ Uso interno e externo.

INSTRUÇÕES DE USO:

PREPARO DO SUBSTRATO:

Deixe a superfície seca, limpa, livre de pó e óleo. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos superficialmente às camadas (lixar se necessário). Limpar e desengordurar a superfície e manter seca antes da aplicação. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados, recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto.

APLICAÇÃO:

Aplicar o produto na área desejada com o auxílio de uma espátula de aço lisa ou espátula de aço dentado, de no máximo 5mm em peças de médio porte e mínimo 3mm para peças pequeno porte. Após a aplicação fixar a peça imediatamente pressionando até obter o nivelamento desejado e aguardar a sua secagem total.

Em caso de juntas utilize uma espátula para facilitar a aplicação, preenchendo completamente o espaço da junta. Sempre aplique uma pressão moderada para assegurar que o selante esteja em contato com as bordas, prevenindo a criação de bolhas de ar e assegurando uma boa aderência.

Outras utilizações do **VEDAX FIXA FORTE** devem ser avaliadas pelo departamento técnico, uma vez que podem surgir interferências na colagem devido à porosidade do substrato, ao nivelamento da parede, às condições ambientais, aos rendimentos e ao método de aplicação empregado pelo profissional.

Depois da aplicação, é necessário proteger o produto da água pelo menos por 24 horas para assegurar a eficácia e resistência do material.

RESTRICÇÕES DE USO:

Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies;

Não utilizar em superfícies úmidas.

Não utilizar em locais com pressões negativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	
Aspecto	Massa branca
Massa específica	1,500 a 1,700 g/cm ³
Tempo de aplicação e formação de pele	30 minutos
Secagem ao toque	~150 min.
Total de cura	7 dias

CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO:

0,150kg de **VEDAX FIXA FORTE**

RENDIMENTO:

Pote de 1,0kg – Rende 5 a 6 metros lineares por Kg.

EMBALAGENS E ARMAZENAGEM:

VEDAX FIXA FORTE é fornecido em embalagens de 1,0kg.

Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da exposição direta do sol, sua validade é de 24 meses.

COMPOSIÇÃO:

Água, resina, carga mineral, espessante e aditivos.

PRECAUÇÕES

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na **FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA)** do produto.

IMPORTANTE

As informações contidas neste Boletim Técnico de Produto são fornecidas com base em nosso conhecimento, com o objetivo de auxiliar e orientar, e são oferecidas de boa fé.

Reafirmamos que o desempenho do produto depende das condições de preparo da superfície, da aplicação e do armazenamento, fatores que não estão sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra pode variar de acordo com a técnica de aplicação, as condições da superfície e os equipamentos utilizados.

Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade em relação ao rendimento ou desempenho do produto, resultante de uso inadequado.

Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico pelo 0800 775.0025 ou sac@portalvedax.com.br.

Recomendamos que os usuários consultem sempre a versão mais atualizada deste boletim técnico, que será disponibilizada mediante solicitação.

A **VEDAX IMPERMEABILIZANTES** reserva-se o direito de alterar as especificações ou informações contidas neste boletim técnico sem aviso prévio.